

# Leitor RFID Bovino

## PT280



## Leitor de identificação animal móvel PT280

### Compacto, fácil transporte e utilização

# PT280

## Leitor RFID Bovino

projetado para leitura de todos os tipos de tags eletrônicas usadas na pecuária bovina.



Leitura de até  
22cm de distância



Modo de conexão  
Bluetooth e USB

Armazena até 7000  
gravações internamente



Utiliza 4 pilhas AA, com  
autonomia de 12 horas



# Especificações

Principais especificações	
CPU	ARM(STM32)
Frequência de trabalho	134.2KHz/125KHz
Tela	128*32 OLED
Relógio do sistema	Embutido
Buzzer	Embutido
Armazenamento	7000 gravações

Modo de funcionamento	
Fonte de energia	4 pilhas AA
Modo de comunicação	Bluetooth e USB
Tempo de funcionamento	12 horas
Temperatura de armazenamento	-30°C ~ 65°C
Temperatura de funcionamento	-30°C ~ 50°C
Umidade de operação	5% ~ 90%

Padrão do produto	
Cor	Amarelo e preto
Número de botões	3 botões
Luz de indicação	Não inclusa

Outros	
Padrão de leitura	ISO11784/5 FDX-B e HDX, ID64
Linguagens	Francês, Alemão, Espanhol, Português, Holandês, Dinamarquês e Inglês
Garantia	1 ano
Acessórios	Bolsa para transporte, cabo para conexão USB
Tamanho da antena	46cm
Distância de leitura máxima	Tag de orelha: 17cm para FDX-B, 22cm para HDX Microchip: 5-8cm

## Código Weightech

Nome do Produto	Código
Leitor de Identificação Animal Movei PT280, Bastão RFID Completo	505453